

Twin waterontharder Clack Cl

Eigenschappen:

- ✓ Grote doorstroomcapaciteit
- ✓ Continu waterverbruik door dubbele hars kern
- ✓ Solide glasvezelversterkte kunststof
- ✓ Volume gestuurd met uitgestelde regeneratie
- ✓ Erg zuinig met water en zout

Configuratie:

- ✓ Clack volume besturing Water Specialist CI 1.00
- ✓ Extern mengventiel meegeleverd
- ✓ Down flow filtratie en regeneratie
- ✓ Boven verdeler, stijgbuis en onder verdeler
- ✓ 2x Composiet tank
- ✓ Monosphere hars + Support grind
- ✓ Bypass Clack
- ✓ Afvoer wartel met tule voor slang 13x19mm



Specificaties:		Nom. 50 Piek 70	F300			
Type	Afmetingen BxDxH cm (incl. best.) (2st. TANK inch)	Flow In m ³ /h	Aansl In inch	Filter- capaciteit @ 10dH in m ³	Advies zoutbak	Artikel nr.
TWIN WS 10	74x40x67 (8*17)	0,50 0,70	¾	3,00	ZB 60	WO.CLTWIN.010
TWIN WS 15	70x40x115 (2x 7*35)	0,75 1,05	¾	4,50	Maxi	WO.CLTWIN.015
TWIN WS 20	74x40x115 (2x 8*35)	1,00 1,40	¾	6,00	Maxi	WO.CLTWIN.020
TWIN WS 25	81x40x115 (2x 9*35)	1,25 1,75	1	7,50	Maxi	WO.CLTWIN.025
TWIN WS 30	91x40x115 (2x 10*35)	1,50 2,10	1	9,00	100	WO.CLTWIN.030
TWIN WS 40	91x40x140 (2x 10*44)	2,00 2,80	1	12,0	150	WO.CLTWIN.040
TWIN WS 50	91x40x140 (2x 10*44)	2,50 3,50	1	15,0	150	WO.CLTWIN.050
TWIN WS 75	116x40x165 (2x13*54)	3,75 5,25	1	22,5	200	WO.CLTWIN.075
TWIN WS 100	126x40x190 (2x14*65)	5,00 7,00	1	30,0	200	WO.CLTWIN.100

Bij deze waterontharder is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken

Algemene technische gegevens besturing:

Werk temperatuur	: 4 tot 43 °C
Werk druk	: 1,5 tot 8,5 bar
Druk verlies	: Max. 0,8 bar (bij nominale debiet) Max. 1,8 bar (bij piek debiet)
Service flow	: Max. 6,1 m ³ /uur (bij druk verlies van 1 bar)
Backwash	: Max. 6,1 m ³ /uur (bij druk verlies van 1,7 bar)
Fles aansluiting	: 2,5" 8NPSM
In-/ uitgang aansluiting	: 1" (5/4" op aanvraag leverbaar)
Pekelslang aansluiting	: 3/8"
Stijgbuis	: 1,05"
E-voeding	: IN: 200-240 VAC 50-60 Hz UIT: 15VDC 0,5A 7,5W

